



















Rodzaj podłogi	luksusowa podłoga winylowa klejona				
Kolekcja	Dawn 2 Dusk GD	Royal Castle GD	Chevron GD	Moonwalk XL GD	Woodlands GD
Format	deska	jodełka klasyczna	jodełka francuska	plytka XL	deska XL
Grubość całkowita	 ISO 24337		2,5 mm		
Warstwa ścierna	 EN 429		0,55 mm		
Wymiar deski/plytki	 ISO 24337	188 x 1228 mm	132 x 660 mm	132 x 660 mm	610 x 610 mm 235 x 1524 mm
Konstrukcja	warstwa bazowa z nowego PCV				
Struktura	synchroniczna (EIR)				
Wykończenie	EpuShield (trwała powłoka poliuretanowa o naturalnym matowym wyglądzie)				
Montaż	na klej				
Gwarancja	25 lat dla użytku domowego, 10 lat dla użytku komercyjnego, 5 lat dla użytku przemysłowego				
Opakowanie (szt.)	16	18	20	10	10
Opekowanie (m2)	3,69 m2	1,57 m2	1,74 m2	3,72 m2	3,58 m2
Opakowanie (kg)	18 kg	8 kg	8,75 kg	18,5 kg	18 kg
Palność	 EN 13501-1		Bfl-s1		
Emisja formaldehydu	 EN 14041		E1		
Antypoślizgowość	 EN 13893 DIN 51130		DS R10		
Stabilność wymiarowa	 EN 23999		zgodny ($\leq 0,25\%$)		
Zwijanie	 EN 23999		zgodny ($\leq 2\text{mm}$)		
Szczeliny	 ISO 24337		zgodny ($\leq 0,2\text{mm}$)		
Klasa ścieralności	ISO 10874		23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne 42: normalne użytkowanie przemysłowe (przemysł lekki)		
Odporność na ścieranie	 ISO 23338		grupa T		
Odporność na kółka	 EN 425		typ W, 25000 cykli (brak zauważalnych zmian)		
Wgniecenie resztkowe	 EN 434		zgodny ($\leq 0,2\text{ mm}$)		
Odporność na zaplamienia	 EN 438		grupy 1 i 2: klasa 5 grupa 3: klasa 4		
Odporność na promienie UV	 ISO 105-B02		zgodny (≥ 6)		
Przewodność cieplna	 EN 12524		0,25 W/mK		
Opór cieplny	 EN 12524		0,012 (m2K)/W		
Ogrzewanie podłogowe			ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami		
Izolacja akustyczna	 EN ISO 717-2		ΔLw 3 dB		



Dr. Schutz®



Zaleca się stosowanie środków czyszczących i pielęgnacyjnych firmy Dr. Schutz.

Luksusowa podłoga winylowa może być montowana na foliach grzewczych Heat Decor.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat warunków gwarancji oraz montażu zachęcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej lub kontaktu z przedstawicielem handlowym. Zastrzegamy sobie prawo do modyfikacji składu produktu oraz użytych materiałów w celu poprawienia jakości produktu.

EPUFLOORING Sp. z o.o.
Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska
help@epuflooring.com
www.vinyltechlab.pl

wersja PL 2025/01/01