

SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi		luksusowa podłoga winylowa klejona		
Kolekcja		Dawn 2 Dusk GD Royal Castle GD Woodlands GD		
Format		deska	jodełka klasyczna	deska XL
Grubość całkowita		ISO 24337	2,5 mm	
Warstwa ścieralna		EN 429	0,55 mm	
Wymiar deski/płytki		ISO 24337	188 x 1228 mm	132 x 660 mm
Waga całkowita		ISO 23997	5000 g/m ²	235 x 1524 mm
Konstrukcja		warstwa bazowa z nowego PCV		
Struktura		synchroniczna (EIR)		
Wykończenie		EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)		
Montaż		na klej		
Gwarancja		25 lat dla użytku domowego, 10 lat dla użytku komercyjnego, 5 lat dla użytku przemysłowego		
Opakowanie (szt.)		16	18	10
Opekowanie (m ²)		3,69 m ²	1,57 m ²	3,58 m ²
Opakowanie (kg)		18 kg	8 kg	18 kg
Palność		EN 13501-1	Bfl-s1	
Emisja formaldehydu		EN 14041	E1	
Antypoślizgowość		EN 13893 DIN 51130:2014	DS R10	
Stabilność wymiarowa		EN 23999	zgodny (≤ 0,25%)	
Zwijanie		EN 23999	zgodny (≤ 2mm)	
Klasa ścieralności		EN ISO 10874	23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne 42: normalne użytkowanie przemysłowe (przemysł lekki)	
Odporność na ścieranie		EN 660-2	grupa T	
Odporność na kółka		EN 425	zgodny (brak zauważalnych zmian)	
Wgniecenie resztkowe		EN 434	zgodny (≤ 0,1 mm)	
Odporność na zaplamienia		EN 438	zgodny (klasa 5)	
Odporność na promienie UV		ISO 105-B02	zgodny (≥ 6)	
Przewodność cieplna		EN 12524	0,25 W/mK	
Opór cieplny		EN 12524	0,012 (m ² K)/W	
Ogrzewanie podłogowe		ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami		
Izolacja akustyczna		EN ISO 717-2	ΔLw 3 dB	

Wszystkie panele winylowe oferowane przez VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych.
Przygotowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych DOP-2022/01 v. PL02.



EPUFLOORING Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 90-001 Łódź, Polska
help@epuflooring.pl
www.vinyltechlab.pl