


















SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi	luksusowa podłoga winylowa klejona			
Kolekcja	Grand Canyon	Antique	Jupiter XL	Natural Wonders
Format	deska	jodełka klasyczna / jodełka francuska	plytka XL	deska XL
Grubość całkowita	 ISO 24337 2 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Warstwa ścierna	 EN 429 0,3 mm		0,55 mm	
Wymiar deski/plytki	 ISO 24337 178 x 1219 mm	125 x 625 mm / 155 x 930 mm	609 x 609 mm / 457 x 914 mm	228 x 1524 mm
Waga całkowita	 ISO 23997 3900 g/m ²	4900 g/m ² / 4350 g/m ²	4350 g/m ²	4900 g/m ²
Konstrukcja	warstwa bazowa z nowego PCV			
Struktura	regularna struktura drewna	delikatna struktura drewna	delikatna struktura kamienia	głęboka struktura drewna
Wykończenie	EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)			
Montaż	na klej			
Gwarancja	15 lat dla użytku domowego 5 lat dla użytku komercyjnego		25 lat dla użytku domowego, 10 lat dla użytku komercyjnego, 5 lat dla użytku przemysłowego	
Opakowanie (szt.)	18	18 / 27	12 / 12	10
Opekowanie (m²)	3,91 m ²	1,41 m ² / 3,90 m ²	4,45 m ² / 5,01 m ²	4,17 m ²
Opakowanie (kg)	15,5 kg	7 kg / 17 kg	19,5 kg / 21,5 kg	20,5 kg
Palność	 EN 13501-1 Bfl-s1		Bfl-s1	
Emisja formaldehydu	 EN 14041 E1		E1	
Antypoślizgowość	 EN 13893 DIN 51130:2014 DS		DS R10	
Stabilność wymiarowa	 EN 23999		norma: ≤ 0,25% ≤ 0,15%	
Zwijanie	 EN 23999		zgodny (≤ 2mm)	
Klasa ścieralności	EN ISO 10874	23: intensywne użytkowanie domowe 31: umiarkowane użytkowanie komercyjne	23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne 42: normalne użytkowanie przemysłowe (przemysł lekki)	
Odporność na ścieranie	 EN13329 Annex E	zgodny (≥ 1600 cykliów)	zgodny (≥ 4000 cykliów)	
Odporność na kółka	 EN 425		zgodny (brak zauważalnych zmian)	
Wgniecenie resztkowe	 EN 434		zgodny (≤ 0,1 mm)	
Odporność na zaplamienia	 EN 438		zgodny (klasa 5)	
Odporność na promienie UV	 ISO 105-B02		zgodny (≥ 6)	
Przewodność cieplna	 EN 12524		0,25 W/mK	
Opór cieplny	 EN 12524		0,012 (m ² K)/W	
Ogrzewanie podłogowe		ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami		
Izolacja akustyczna	 EN ISO 717-2		ΔLw 3 dB	

Wszystkie panele winylowe oferowane przez VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych. Przygotowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych DOP-2022/01 v. PL02.



Epuflooring Sp. z o.o.

Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn i showroom: Ossendowskiego 3B, 90-001 Łódź, Polska
dok.epuflooring@epuflooring.pl