




















SPECYFIKACJA PRODUKTU

Rodzaj podłogi	warstwowa (rdzeniowa) podłoga winylowa z systemem click							
Kolekcja		Dawn 2 Dusk		Royal Castle		Moonwalk XL		Woodlands
Format		deska		jodełka klasyczna		plytka XL		deska XL
Grubość całkowita		ISO 24337	6 mm	6 mm		7 mm		7 mm
Warstwa ścierna		EN 429				0,55 mm		
Wymiar deski/plytki		ISO 24337	180 x 1220 mm	125 x 625 mm		609 x 609 mm / 470 x 940 mm		228 x 1828 mm
Waga całkowita		ISO 23997	9500 g/m ²	9200 g/m ²		11500 g/m ²		10000 g/m ²
Konstrukcja	EpuCore (opatentowany rdzeń kompozytowy)							
Struktura	synchroniczna (EIR)		synchroniczna (EIR)		delikatna struktura kamienia		synchroniczna (EIR)	
Wykończenie	EpuShield (matowa powłoka chroniąca przed zarysowaniami)							
Podkład	zintegrowany IXPE							
Montaż	pływający (system click na licencji Valinge)							
Gwarancja	25 lat dla użytku domowego, 10 lat dla użytku komercyjnego							
Opakowanie (szt.)		10		16		5 / 4		5
Opakowanie (m²)		2,20 m ²		1,25 m ²		1,85 m ² / 1,78 m ²		2,08 m ²
Opakowanie (kg)		21 kg		11,5 kg		21,5 kg / 20,5 kg		21 kg
Palność		EN 13501-1				Bfl-s1		
Emisja formaldehydu		EN 14041				E1		
Antypoślizgowość		EN 13893 DIN 51130:2014				DS R10		
Stabilność wymiarowa		EN 23999				norma: ≤ 0,25% ≤ 0,15%		
Zwijanie		EN 23999				zgodny (≤ 2mm)		
Klasa ścieralności		EN ISO 10874				23: intensywne użytkowanie domowe 33: intensywne użytkowanie komercyjne		
Odporność na ścieranie		EN13329 Annex E				zgodny (≥ 4000 cykliów)		
Odporność na kółka		EN 425				zgodny (brak zauważalnych zmian)		
Wgniecenie resztkowe		EN 434				zgodny (≤ 0,1 mm)		
Odporność na zaplamienia		EN 438				zgodny (klasa 5)		
Odporność na promienie UV		ISO 105-B02				zgodny (≥ 6)		
Przewodność cieplna		EN 12524				0,09 W/mK		
Opór cieplny		EN 12524				0,068 (m ² K)/W		
Ogrzewanie podłogowe		ogrzewanie podłogowe dopuszczalne pod określonymi warunkami						
Izolacja akustyczna		EN ISO 717-2				ΔLw 19 dB		

Warstwowe (rdzeniowe) podłogi winylowe VinylTechLab są objęte gwarancją. Więcej informacji na temat warunków gwarancji jest dostępnych w kartach gwarancyjnych. Przygotowane na podstawie deklaracji właściwości użytkowych DOP-2022/01 v. PL02.



EPUFLOORING Sp. z o.o.
Siedziba: Kopcińskiego 77, 90-033 Łódź, Polska
Magazyn: Ossendowskiego 3B, 93-228 Łódź, Polska
dok.epuflooring@epufloor.com
www.vinyltechlab.pl